




**Segurvia** é mais segurança nas estradas e vias urbanas.

Consagrados internacionalmente, os sistemas de barreiras pré-moldadas em concreto armado **Segurvia** permitem o deslocamento e redirecionamento dinâmico do veículo.

As barreiras **Segurvia** são montadas bloco a bloco, o que lhes conferem alta flexibilidade que, no caso de impacto, pode salvar vidas!

# SEGUR ET100

DIVISOR DE TRAFÉGO MONOFILAR



# **BARREIRA SEGUR ET100**

## DIVISOR DE TRAFÉGO MONOFILAR



A barreira SEGUR ET100 foi testada de acordo com a norma europeia EN 1317 e oferece o mais alto nível de contenção.

É apoiada diretamente no revestimento do asfalto, concreto ou fresado.

Esta barreira também foi aprovada no crash teste do motociclista, realizada de acordo com a norma UNE 135900:2005.



#### Normas ABNT NBR 15486 – EN 1317

H2 - H4b - TB11 + TB51 + TB81 Ensaios – Crach-testes aprovados

Dimensões	
Largura da base	62 cm
Largura superior	15 cm
Comprimento	619 cm
Altura	100 cm

Nível de contenção	H4b
Deflexão lateral	W7
Nível de contenção	H2
Deflexão lateral	W5
ASI	В



Tecnologia em sistemas de segurança viária

CERTIFICAÇÕES









#### Segurvia Construções de Pré-Moldados Ltda.

Rua Pereira Estéfano, 114 - Salas 811/812 Saúde - São Paulo/SP +55 11 3805-7508 info@segurvia.com.br - www.segurvia.com.br






**Segurvia** é mais segurança nas estradas e vias urbanas.

Consagrados internacionalmente, os sistemas de barreiras pré-moldadas em concreto armado **Segurvia** permitem o deslocamento e redirecionamento dinâmico do veículo.

As barreiras **Segurvia** são montadas bloco a bloco, o que lhes conferem alta flexibilidade que, no caso de impacto, pode salvar vidas!


# SEGUR ET100

DIVISOR DE TRAFÉGO BIFILAR



## **BARREIRA SEGUR ET100**

## DIVISOR DE TRAFÉGO BIFILAR



A barreira SEGUR ET100 pode igualmente ser usada na configuração *two-wire*.

Esta solução reduz o espaço de trabalho a ser alocado à operação da barreira e não exige nenhum enchimento do espaço entre as duas fileiras das barreiras, que podem ser usadas, por exemplo, para escoar a água de superfície.

Dimensões	
Largura da base	62 cm
Largura superior	15 cm
Comprimento	619 cm
Altura	100 cm

Nível de contenção	H4b
Deflexão lateral	W6
ASI	С



Normas ABNT NBR 15486 – EN 1317

H4b - TB11 + TB81

Ensaios – Crach-testes aprovados



Tecnologia em sistemas de segurança viária

CERTIFICAÇÕES









Conformité Européenne

#### Segurvia Construções de Pré-Moldados Ltda.

Rua Pereira Estéfano, 114 - Salas 811/812 Saúde - São Paulo/SP +55 11 3805-7508 info@segurvia.com.br - www.segurvia.com.br



flexibilidade que, no caso de impacto, pode salvar vidas!



# BARREIRA SEGUR ET100S DIVISOR DE TRAFÉGO MONOFILAR

Dimensões

Largura da base



A barreira SEGUR ET100S tem uma deflexão lateral de funcionamento mais baixa, comparada à barreira SEGUR ET100, o que permite seu uso mesmo no caso de divisor de tráfego da rodovia de menor largura particularmente.

Com fixações especiais ao piso a cada 100m, torna-se um sistema mais seguro para espaços menores de trabalho, quando necessário.

Largura superior	15 cm
Comprimento	610 cm
Altura	100 cm
Nível de contenção	H4b

62 cm

Nível de contenção	H4b
Deflexão lateral	W2/W5
ASI	В



Normas ABNT NBR 15486 - EN 1317

H4b - TB11 + TB81

Ensaios - Crach-testes aprovados



Tecnologia em sistemas de segurança viária

CERTIFICAÇÕES









#### Segurvia Construções de Pré-Moldados Ltda.

Rua Pereira Estéfano, 114 - Salas 811/812 Saúde - São Paulo/SP +55 11 3805-7508 info@segurvia.com.br - www.segurvia.com.br